



SmartLyte[®] *Plus*

Самый Развитый Анализатор Электролитов

SmartLyte[®] Plus



Параметр	Спектр	Воспроизводительность ¹	Разрешение
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Моча ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-Типичный в пределах пробег (n = 30) Кровь, сыворотка, плазма

2-кальций и литий обычно не измеряются в пробах мочи

3-(60-120) требует дополнительного разбавления

Питание

100-240V, 50W макс
50-60 Hz, 1.6A макс

Размер & Вес

13,2 x 12,4 x 12 in, 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kg

Условия окружающей среды

Влажность: < 85%
Комнатная температура: 60-90°F (15-32°C)



DIAMOND
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746

www.diamonddiagnostics.com

main@diamonddiagnostics.com

+1 508-429-0450

SOP23-0180F REV00 03/08/23