



# SmartLyte® *Plus*

最先端の電解質分析装置

# SmartLyte<sup>®</sup> Plus



パラメータ	範囲	再現性 <sup>1</sup>	解決
Na <sup>+</sup>	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K <sup>+</sup>	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl <sup>-</sup>	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca <sup>++</sup>	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li <sup>+</sup>	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
尿 <sup>2</sup> Na <sup>+</sup>	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K <sup>+</sup>	5-120 mmol/L <sup>3</sup>	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl <sup>-</sup>	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-実行内の典型的な (n=30) 血液、血清、血漿

2-カルシウムとリチウムは通常、尿サンプルでは測定されません

3-(60-120) には追加の希釈が必要です

**力**  
100-240V, 50W 最大  
50-60 Hz, 1.6A 最大

**サイズと重量**  
13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs  
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

**周囲条件**  
湿度 < 85%  
室温: 60-90°F (15-32°C)



**DIAMOND**  
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746  
www.diamonddiagnostics.com  
main@diamonddiagnostics.com  
+1 508-429-0450

SOP23-0182F REV00 03/07/23