



# SmartLyte® *Plus*

दुनिया का सबसे उन्नत इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर

# SmartLyte® Plus



पैरामीटर्स	रेंज	सूक्ष्मता <sup>1</sup>	रिजॉल्यूशन
Na <sup>+</sup>	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K <sup>+</sup>	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl <sup>-</sup>	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca <sup>++</sup>	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li <sup>+</sup>	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
यूरिन <sup>2</sup> Na <sup>+</sup>	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K <sup>+</sup>	5-120 mmol/L <sup>3</sup>	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl <sup>-</sup>	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1- आमतौर रन (n=30) ब्लड, सीरम, प्लाज्मा

2- कैल्शियम और लीथियम आमतौर पर यूरिन के सैम्पल्स में मापा नहीं जाता है

3- (60-120) और पतला करने की आवश्यकता है

## पॉवर

100-240V, 50W अचकितम

50-60 Hz, 1.6A अचकितम

## आकार और वजन

13.2 x 12.4 x 12 in ,14 lbs

335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

## परविश की स्थिति

नमी: < 85%

कमरे का तापमान: 60-90°F (15-32°C)



**DIAMOND**  
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746

www.diamonddiagnostics.com

main@diamonddiagnostics.com

+1 508-429-0450

SOP23-0184F REV00 03/20/23